

Relais temporisés

Temporisations modulaires



Type de temporisations modulaires largeur 17,5 mm, sortie relais	Temporisation travail	Multifonction		
Commande externe	non	-		
Alimentation	24 VDC = 24 ...240 VAC	24 VDC = 24 ...240 VAC	12 ... 240VAC/DC	
Gamme de temps	0,1 s...100 h	0,1 s...100 h	0,1 s...10 h	0,1 s...100 h
Sortie	1 "OF"	1 "OF"	1 "OF"	1 "OF"
Références	RE11RAMU	RE11RMMU (1)	RE11RMEMU (2)	RE11RMMW (1)

(1) Multifonction : Temporisation travail, Temporisation repos, Totalisateur, Clignoteur symétrique, Calibrateur, Contact de passage, Différenciateur, Temporisation combinée fermeture/ ouverture
 (2) Multifonction : Temporisation travail, Temporisation repos, Totalisateur, Clignoteur symétrique, Calibrateur, Contact de passage



Type de temporisations modulaires largeur 17,5 mm, sortie relais	Clignoteur asymétrique	Contact de passage	Temporisation repos	Calibrateur
Commande externe	-	-	-	-
Alimentation	24 VDC = 24 ...240 VAC			
Gamme de temps	0,1 s...100 h	0,1 s...100 h	0,1 s...100 h	0,1 s...100 h
Sortie	1 "OF"	1 "OF"	1 "OF"	1 "OF"
Références	RE11RLMU	RE11RHMU	RE11RCMU	RE11RBMU



Type de temporisations modulaires largeur 17,5 mm, sortie statique	Temporisation travail	Temporisation repos	Multifonction (3)
Alimentation	24...240 VAC/DC	24...240 VAC	24...240 VAC
Gamme de temps	0,1 s...100 h	0,1 s...100 h	0,1 s...100 h
Sortie	statique	statique	statique
Références	RE11LAMW	RE11LCBM	RE11LMBM

(3) Multifonction : Temporisation travail, Temporisation repos, Totalisateur, Clignoteur symétrique, Calibrateur, Contact de passage, Différenciateur, Temporisation combinée fermeture/ ouverture



Type de temporisation face avant	Retard à l'enclenchement	Clignoteur asymétrique	Multifonction (4)	Multifonction (5)
Alimentation	24...240 VAC/DC			
Gamme de temps	0,02 s...300 h			
Sortie	2 relais 5 A			
Référence	RE48ATM12MW	RE48ACV12MW	RE48AMH13MW (6)	RE48AML12MW
	Embase de montage	RUZC2M	RUZC3M	RUZC2M
	Connecteur cosses à souder	RE48ASOC8SOLD	RE48ASOC11SOLD	RE48ASOC8SOLD
		RE48ASOC11SOLD	RE48ASOC8SOLD	RE48ASOC11SOLD

(4) Retard à l'enclenchement / contact de passage
 (5) Retard à l'enclenchement / calibrateur / retard au déclenchement / Clignoteur symétrique
 (6) 1 Sélectionnable en instantané

et Alime



Temporisations industrielles



Type de relais monofonction largeur 22,5 mm, sortie relais	Temporisation travail		Temporisation repos		
	non	oui	non	oui	oui
Commande externe					
Alimentation	24 VAC/DC 110...240 VAC	24 VAC/DC 42...48 VAC/DC 110...240 VAC	24...240 VAC/DC	24 VAC/DC 42...48 VAC/DC 110...240 VAC	24 VAC/DC 42...48 VAC/DC 110...240 VAC
Gamme de temps	0,05 s...300 h	0,05 s...300 h	0,05 s...10 mn	0,05 s...300 h	0,05 s...300 h
Sortie	1 "OF"	2 "OF" (1)	1 "OF"	2 "OF" (1)	1 "OF"
Références	RE7TL11BU	RE7TP13BU	RE7RB11MW	RE7RL13BU	RE7RM11BU

(1) 1 sélectionnable en instantané



Type de relais largeur 22,5 mm, sortie relais	Monofonction		Multifonction	
	Clignoteur asymétrique	Contact de passage	6 fonctions (2)	8 fonctions (3)
Commande externe	oui	non	—	—
Alimentation	24 VAC/DC 42...48 VAC/DC 110...240 VAC	24 VAC/DC 110...240 VAC	24 VAC/DC 42...48 VAC/DC 110...240 VAC	24 VAC/DC 110...240 VAC
Gamme de temps	0,05 s...300 h	0,05 s...300 h	0,05 s...300 h	0,05 s...300 h
Sortie	1 "OF"	1 "OF"	1 "OF"	2 "OF" (4)
Références	RE7CV11BU	RE7PE11BU	RE7ML11BU	RE7MY13BU

(2) Fonctions RE7ML11BU : Temporisation travail, Temporisation repos, Contact de passage à ouverture de la commande, Contact de passage à la mise sous tension, Clignoteur démarrage ON, Clignoteur démarrage OFF

(3) Fonctions REMY13BU : Temporisation travail, Temporisation repos, Contact de passage à ouverture de la commande, Contact de passage à la mise sous tension, Clignoteur démarrage ON, Clignoteur démarrage OFF, Démarrage étoile triangle avec double temporisation travail, Démarrage étoile triangle avec contact de passage en étoile

(4) 1 sélectionnable en instantané

Relais embrochable miniature



Type fonction simple			
Gamme de temps	7 gammes de sélection	0,1 s...1 s = 1 s...10 s = 0,1 min...1 min = 1 min...10 min = 0,1 h...1 h = 1 h...10 h = 10 h...100 h	
Sortie		4 "OF"	2 "OF"
Courant nominal		3 AC 5 A	AC 5 A
Alimentation	24 VDC	RE XL4TMBD	RE XL2TMBD
	24 VAC 50/60 Hz	RE XL4TMB7	RE XL2TMB7
	120 VAC 50/60 Hz	RE XL4TMF7	RE XL2TMF7
	230 VAC 50/60 Hz	RE XL4TMP7	RE XL2TMP7
Embases à contacts mixés	A vis-étriers	RXZE2M114	RXZE2M114
	A connecteur	RXZE2M114M	RXZE2M114M